

Die vollständige Zweckänderung einer schützenswerten Baute kann nur dann vorgenommen werden, wenn die Denkmalpflege des Kantons Bern dieser zustimmt und zwischen dem Amt für Kultur und der Eigentümerschaft ein schriftlicher Unterschutzungsvertrag für das entsprechende Gebäude abgeschlossen wird. Dieser Unterschutzungsvertrag wird im Grundbuch angemerkt.

Man darf dem Gebäude zwar anmerken, dass es anders als ursprünglich genutzt wird, der Charakter und die Identität des Gebäudes und der Umgebung müssen gewahrt bleiben.

1. Dachgestaltung

zulässig sind:

- Belichtung Dachraum: 1. Priorität hat eine dem Objekt angepasste Fassadenbefensterung (siehe Punkt 2); 2. Priorität: Häuser mit normal grosser Dachfläche (Gebäudelänge <25 m): Je ein horizontales Lichtband von max. 2.40 m² pro Hauptdachseite (maximal drei Ziegel bzw. 90 cm hoch), oder bis zu drei regelmässig und auf einer Linie angeordnete Dachflächenfenster (DFF) pro Hauptdachseite (maximale Grösse 66 x 118 cm oder 78 x 98 cm (dachbündig in das Dach eingebaut, ohne aussen installierte Beschattungselemente). Häuser mit grosser Dachfläche (Gebäudelänge >25 m): Bis zu drei horizontal und auf einer Linie angeordnete Lichtbänder von total max. 4.40 m², oder bis zu vier regelmässig und auf einer Linie angeordnete DFF pro Hauptdachseite, maximale Grösse 78 x 140 cm. Für die Belichtung des unbeheizten Dachraumes (Estrich) über dem Ökonomieteil kann pro Hauptdachseite ein „Spenglerfenster“ (Dachausstiegfenster) in der Grösse 45 x 55 cm eingebaut werden. Bei einer Gebäudelänge über 25 m können pro Hauptdachseite zwei solche „Spenglerfenster“ eingebaut werden.
- Vordachbelichtung im Gehrschild: Bis zu Viertelwalm ist keine Vordachbelichtung möglich. Grösser als Viertelwalm: Über der zweiten Ziegel- bzw. Faserzementplattenreihe von unten können zwei Reihen mit lichtdurchlässigem Material, das die Struktur des vorhandenen Eindeckungsmaterials übernimmt, ersetzt werden. Diese lichtdurchlässigen Reihen können seitlich je bis 1 Meter an den Grat herangezogen werden.
- Vordachbelichtung traufseitig: Mit lichtdurchlässigem Material, das die Struktur des vorhandenen Eindeckungsmaterials übernimmt, möglich, maximal 2 Ziegel, bzw. 60 cm hoch. Länge des möglichst durchgehenden Lichtbandes analog den Fenstern, denen das Licht zugeführt wird.
- Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien: Solche Anlagen sind zulässig, wenn sie die Richtlinien des Regierungsrates des Kantons Bern vom Januar 2015 einhalten.
- Für die Belichtung des Dachraumes in Kombination mit einer Solaranlage gelten dieselben Angaben wie oben (Gebäudelänge <25 m = max.2.40 m² / Gebäudelänge >25 m = max. 4.40 m²). Die Elemente sind über dem Wohnteil bis und mit Tenn zugelassen und sind auf einer Linie anzuordnen. Über dem Ökonomieteil kann der unbeheizte Dachraum (Estrich) pro Hauptdachseite mit einer Öffnung 45 x 55 cm belichtet werden. Bei einer Gebäudelänge über 25 m können pro Hauptdachseite zwei solche Öffnungen eingebaut werden.



unzulässig sind:

- Dacheinschnitte, zusätzliche Dachaufbauten (nebst Hocheinfahrt und Deichsellukarne)
- Kürzung oder Verlängerung der Dachvorsprünge
- Zurückschneiden oder Verlängern des Gehrschildes
- Veränderungen von Dachneigung und -form
- Dachflächenfenster im Gehrschild, auf dem Dach der Hocheinfahrt, auf angeschleppten Bauteilen und auf den kürzeren Walmdachseiten
- Die Firstlinie unterbrechende Firstlichtbänder
- unruhige Gesamtwirkung des Daches

2. Fassadengestaltung

zulässig sind:

- Fassadenrenovation und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes
- Auf den Bautyp abgestimmte zusätzliche Belichtung im Söllerbereich
- Bauernhäuser: Schlitzartige Befensterung der Stotzwand (Breite max. 30 cm)
- Verglasungen mit Lamellenfilter (Abstand der Lamellen höchstens Konstruktionstiefe)

- Hinterglasung von Gimwänden und Verschalungen mit ausgeschnittenen Verzierungen. Partielles Entfernen von Hölzern der Gimwandkonstruktion und/oder Sperren der Zwischenräume bis zu einem Verhältnis von Holz zu Zwischenraum von 2:1.
- Verglasungen bestehender Öffnungen (z.B. Tenntore, Stalltüren, Deichsellukarne, Einfahrtstor, usw.)



unzulässig sind:

- Aussenisolationen und Verkleidungen, die den Fassadencharakter verändern
- Wohnteilartige Fenster im Ökonomieteil
- Vollflächige Verglasung der Rinde ohne Lamellen
- Balkon- und Laubenanbauten, Wintergärten

3. Fundamente, Wände, Böden und Decken

zulässig sind:

- Erneuerung, Unterfahrung oder Ersatz bestehender Fundamente oder Kellermauern
- Einbau von Fundamentplatten bei nicht unterkellerten Gebäudeteilen
- Geringfügige Anpassungen der Raumhöhen (Absenken Boden im EG, Anheben der Decke im OG)
- Sanierungen und Verstärkungen der Deckenkonstruktionen
- Einzug neuer Geschossebenen im Tennbereich
- Bauernhäuser: Galerie über dem Wohnteil und dem Tenn
- Einzug einer Decke in Leichtbauweise als Raumabschluss über dem obersten Niveau des Ökonomieteils (Estrich)

unzulässig sind:

- Erweiterung der bestehenden Kellerräume
- Abbrüche oder Verschiebungen von inneren Bauteilen, sofern diese Massnahmen die bauliche Grundstruktur des Gebäudes oder dessen äusseren Bestand in Frage stellen
- Einzug von neuen Nutzungsebenen im Ökonomieteil (ausgenommen Tennbereich)
- Einbau von Stahlbetondecken (ausgenommen über gemauertem Stallbereich)

4. Umgebungsgestaltung

zulässig sind:

- Veränderungen, die mit dem Baudenkmal und dessen historischer Bedeutung im Einklang stehen
- Einheimische Pflanzen und ortsübliche Materialien



unzulässig sind:

- Verschieben von Zufahrt, Verkehrsflächen, Hauszugängen, Aufenthaltsflächen, usw.
- Grössere Terrainveränderungen mit Blocksteinmauern, Steinkörben, Löffelsteinen und hohen Stützmauern
- Grossflächige Oberflächenversiegelungen und Gartensitzplätze
- nicht der Umgebung angepasste Einfriedungen und Gartengestaltungselemente
- das Pflanzen nicht standortgerechter Bäume und Sträucher

[siehe auch Merkblatt A3 - Um- und Ausbauten sowie Zweckänderung schützenswerter Bauten \(Artikel 24d2 RPG\)](#)

RPG = Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz) vom 22. Juni 1979 (SR 700)

RPV = Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (SR 700.1)